




Reinigen, pflegen und nachölen von geöltem Parkett



Das Original seit 2005
woca-shop.ch

Natürlich geöltes Parkett



Alles spricht für eine geölte Oberfläche, denn oxydativ geöltes Parkett ist sehr resistent gegen Schmutz, kann partiell repariert werden, ist antistatisch und atmungsaktiv. Die Holzporen werden geschützt, aber nicht wie bei einer versiegelten Oberfläche verschlossen, wodurch der direkte Holzkontakt erhalten bleibt. Durch das Öl bekommt das Parkett eine matt-seidige, nicht filmbildende Oberfläche. Geöltes Parkett ist daher der Inbegriff des naturnahen Bodenbelages. Ebenfalls gestalten sich Reinigung und Pflege mit dem WOCA-System besonders einfach, denn die Produkte sind modular aufeinander abgestimmt.

WOCA - geprüfte Qualität



wir sind Minergie®-Member




frei von flüchtigen, lösemittelhaltigen Stoffen



vom Institut für Baubiologie geprüft und empfohlen



färbt nicht ab und ist damit speichel- und schweissecht



keine Migration von Metallen, für Kinderspielzeug geeignet

Tipps & Tricks



Verwendung der WOCA Original-Produkte

Verwenden Sie ausschliesslich WOCA Produkte. Andere Reinigungs- und Pflegemittel sind u.U. mit Ihrer Parkettoberfläche nicht kompatibel.



Schutz durch Filzgleiter

Befestigen Sie an allen beweglichen Möbeln (Stühlen etc.) Filzgleiter, um die Oberfläche vor Kratzern zu schützen.



Feuchtnasse Reinigung

Reinigen Sie Ihren Boden feucht bis nass, damit sich die Wirkung der Produkte optimal entfalten kann und der gesamte Schmutz entfernt wird.



Niemals Mikrofaser-Tücher

Verwenden Sie niemals Reinigungstücher aus Mikrofaser! Diese beschädigen die Holzoberfläche und sind daher nicht geeignet.



Luftbefeuchter

Während des Winters herrscht in beheizten Räumen häufig trockene Luft. Installieren Sie Luftbefeuchter, damit die Luftfeuchtigkeit über 30% liegt - dem Holz und Ihrer Gesundheit zuliebe.

Reinigen

Ein geölter Naturholzboden ist sehr pflegeleicht. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen wird der Holzboden bei Bedarf mit Wasser und WOCA Holzbodenseife feucht bis nass - je nach Parkettqualität - aufgewischt. Kokos- und Sojafette im Seifenkonzentrat wirken auf das Holz wie Balsam und regenerieren strapazierte Oberflächen. Verwenden Sie die Holzbodenseife natur für natur geöltes, weiss für weiss geöltes, die graue Holzbodenseife für grau geöltes sowie die schwarze Seife für schwarz geöltes Parkett. Bei frisch verlegten oder neu geölten Holzfussböden sollte bis zur ersten Feuchtreinigung mindestens vier Wochen zugewartet werden.



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät.

Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



WOCA Holzbodenseife mit Wasser mischen.

*Dosierung: 1:50
ca. 100ml auf 5lt Wasser.*



Den Boden mit dem Mischwasser feucht-nass reinigen.

Verwenden Sie für diesen Schritt ausschliesslich die Baumwollfransen.



Tauchen Sie den Mop ins Seifenwasser ein.

Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche gereinigt ist. Die Seifenlösung ist auch für Naturstein- und Cottböden geeignet.



Holzbodenseife
Natur / Weiss / Grau



Multi Mop NG2
Baumwoll-Fransen



Eimer
mit Auswringvorrichtung



Öl-Refresher
Natur / Weiss



Multi Mop NG2
Baumwoll-Fransen



Eimer
mit Auswringvorrichtung

Pflegen

Nebst der regelmässigen Reinigung mit WOCA Holzbodenseife empfiehlt sich, den Parkettboden jedes vierte bis sechste Mal mit dem WOCA Öl-Refresher zu waschen. Durch die sich im Öl-Refresher befindenden Ölkomponenten erhält der geölte Boden eine maximal schmutzabweisende Oberfläche. Der Boden wird sanft gepflegt. Öl-Refresher Natur wird für natur geölte Holzböden oder Holzböden die mit Colour-Öl behandelt sind eingesetzt. Der Öl-Refresher Weiss wird für weiss geölte Holzböden verwendet.



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



WOCA Öl-Refresher mit Wasser mischen.
*Dosierung: 1:50
Ca. 100ml auf 5lt Wasser.*



Den Boden mit dem Mischwasser feucht-nass reinigen.



Tauchen Sie den Mop in die Öl-Refresher-Lösung ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche gereinigt ist. Die Öl-Refresher-Lösung ist auch für Natursteinböden und Cottoböden geeignet.



Intensivreiniger
farblosen Tiefenreiniger



Multi Mop NG2
Baumwoll-Fransen



Eimer
mit Auswringvorrichtung



Pflegeöl
in vers. Farben erhältlich



Cleanfix Floormac
optional, für maschinelle Verarbeitung

Nachölen

Anders als bei lackierten/versiegelten Holzböden wird ein geölter Parkett nach starker Beanspruchung nicht durch Abschleifen erneuert, sondern mit einer Tiefenreinigung und anschliessendem Nachölen aufgefrischt. Auf weiss geölten Parkettböden verwenden Sie das Pflegeöl Weiss, auf natur geölten Holzböden das Pflegeöl Natur. Bei Holzböden die mit Colouröl behandelt sind, verwenden sie das farblich passende Pflegeöl. Erhältlich sind die Farben natur, weiss, extra weiss, grau, braun und schwarz.



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



Intensivreiniger mit Wasser mischen und den Boden feucht-nass aufnehmen.

*Dosierung: 1:30 bis 1:40.
Ca. 125ml auf 5lt Wasser.*



Tauchen Sie den Mop in die Reinigungslösung ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Nach einer Trocknungszeit von mind. 4 Std. Das Pflegeöl auftropfen oder aufsprayen und mittels Floormac/Einscheibenmaschine und einem beigen Pad einmassieren. Bei kleinen Flächen, Öl-Handschwamm und Frottéetuch verwenden.



Zum Schluss den Boden mit dem Floormac mit Wollpad oder der Einscheibenmaschine mit Frottéetuch, bei kleinen Flächen (z.B. Kratzern) partiell mit Tuch von Hand abpolieren. Achtung: Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben!

Was? Wann? Wo?

Durch die richtige Pflege behält der geölte Holzboden über viele Jahre sein natürliches Aussehen wie auch seine hervorragenden Eigenschaften. Die richtige Pflege verleiht ihm zusätzlich optimalen Schutz vor Schmutz und äusseren Einflüssen.

Der dargestellte Zeitplan beinhaltet Richtwerte. Die Intensität kann nach örtlichen Gegebenheiten variieren.

	Reinigen	Pflegen	Nachölen
wenig beanspruchte Böden: Schlaf- und Kinderzimmer	6 Wochen	alle 6 Monate	nach Bedarf*
normal beanspruchte Böden: Dielen, Büro, Wohnzimmer, Säle	4 Wochen	alle 5 Monate	nach Bedarf*
stark beanspruchte Böden: Küche, Entreé, öffentliche Gebäude	1-2 Wochen	jedes 4.-6. Mal	1x jährlich oder nach Bedarf*

***Bitte beachten Sie die Gefahr der Selbstentzündung von ölgetränkten Lappen. Benetzen Sie die Lappen nach der Verarbeitung vorsichtshalber mit Wasser und verschliessen Sie diese in einem luftdichten Gefäss.**

Produkte für die Holzbodenpflege



Holzbodenseife

für die Reinigung/Pflege nach Bedarf



Öl-Refresher

Öl-Pflegebalsam für Parkett



Bioca

Bio Holzbodenseife



Commercialseife

(Objektbereich)
für die tägliche / wöchentliche Reinigung



Intensivreiniger

Grundreiniger für Parkett



Pflegeöl

fürs Nachölen im Privatbereich



Diamant Pflegeöl Aktiv

Revitalisierung von geöhlten Holzböden



Gerbsäurefleckenspray

zur Entfernung von Oxydationsflecken



Fleckenentferner

gegen hartnäckige Flecken



Parkett Reparatur Set

Filmbildendes Hartwachsöl



Multimop 3

für die Nassreinigung



Multimop NG2 Komplettset

für die Nassreinigung



Spraymopp Rubbermaid

schnelle Reinigung Zwischendurch



Woca-Shop Floormac

für das maschinelle Nachölen



Frottéetücher

für eine perfekte Endpolitur



Natürliche Holzpflege für Haus und Garten

Innenbereich



Geräte & Zubehör



Aussenbereich



 Das Original seit 2005
woca-shop.ch

Tel: 044 950 00 10